



Modell	LM S4 <sup>1)</sup>						
		330	400	475	575	620*	750*
Tragfähigkeit [kg]		300	300	300	300	300	300
Hebehöhe max. Lastgabel oben [mm]	<b>a</b>	3315	3975	4765	5735	6200	7485
Hebehöhe max. Lastgabel unten [mm]	<b>b</b>	2945	3585	4385	5345	5825	7105
Hebehöhe min. Lastgabel oben [mm]	<b>l</b>	620	620	620	620	620	620
Hebehöhe min. Lastgabel unten [mm]	<b>k</b>	245	245	245	245	245	245
Höhe Vorderteile [mm]	<b>m</b>	212	212	212	212	212	212
<b>Abmessungen Lastgabel</b>							
Länge [mm]	<b>h</b>	650	650	650	650	650	650
Breite [mm]	<b>i</b>	560	560	560	560	560	560
Abstand Lastgabel zur Wand [mm]	<b>j</b>	280	280	430	430	375	495
<b>Einsatzmaße</b>							
Fahrgestellbreite [mm]	<b>f</b>	760	760	760	760	760	760
Fahrgestelllänge [mm]	<b>e</b>	1550	1550	1755	1755	1755	1870
Breite mit seitlichen Auslegern [mm]	<b>g</b>	1875	1875	1875	1875	1875*	1875*
<b>Transportmaße</b>							
Masthöhe [mm]	<b>c</b>	1875	2195	1875	2195	1875	2195
Breite [mm]	<b>f</b>	760	760	760	760	760	760
Länge [mm]	<b>d</b>	925	925	905	905	825	825
<b>Eigengewicht</b>							
ohne seitliche Ausleger und mit fest montierten Anbauteilen [kg]		141	146	165	172	173	185
mit seitlichen Auslegern und mit fest montierten Anbauteilen [kg]		163	168	167	194	193	205
Gewicht Ballastgewichte [kg]		–	–	–	–	–	–